

南昌北京江森VA7010电动两通阀价格

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：335

北京江森电动二通阀进行使用之前都是要先通过了调试之后才能够真实的透入使用，对于电动二通阀的调试到底是怎样的一个过程呢？电动二通阀的调试过程：电动二通阀调试：切断相关电源必须由专业技术人员安装。

- 1、流向必须与阀体上显示的相同。
- 2、阀体应位于盘管接水盘上方，以确保水滴落入接水盘。
- 3、阀体和驱动器必须在垂直方向上安装在60℃的范围内，并且其上至少应有30毫米的空间用于拆卸和组装。必须与周围的管道、设备和建筑物保持足够的维护和操作空间，并且必须安装在维护人员可以通过人孔到达的地方。
- 4、只有在阀体安装完毕并通过管道压力测试后，才能安装驱动装置。
- 5、如果驱动装置已经安装在阀体上，在安装和调试过程中不得强行驱动，否则会损坏驱动装置。
- 6、安装完成并检查无误后，通电调试。应至少观察驱动器的三个完整操作周期，以确保所有部件都是正确的。
- 7、无水调试后，进行水压试验。系统上下水的压差必须严格控制在1.6MPa以内，以确保水流开关电动二通阀的有效性。

这提高了电动二通阀的产品安全性，保证了设备和人员的安全。北京江森阀门有限公司上海代理商。南昌北京江森VA7010电动两通阀价格

江森电动二通阀进行使用之前都是要先通过了调试之后才能够真实的透入使用，对于电动二通阀的调试到底是怎样的一个过程呢？电动二通阀的调试过程：电动二通阀调试：切断相关电源必须由专业技术人员安装。

- 1、流向必须与阀体上显示的相同。
- 2、阀体应位于盘管接水盘上方，以确保水滴落入接水盘。
- 3、阀体和驱动器必须在垂直方向上安装在60℃的范围内，并且其上至少应有30毫米的空间用于拆卸和组装。必须与周围的管道、设备和建筑物保持足够的维护和操作空间，并且必须安装在维护人员可以通过人孔到达的地方。
- 4、只有在阀体安装完毕并通过管道压力测试后，才能安装驱动装置。
- 5、如果驱动装置已经安装在阀体上，在安装和调试过程中不得强行驱动，否则会损坏驱动装置。
- 6、安装完成并检查无误后，通电调试。应至少观察驱动器的三个完整操作周期，以确保所有部件都是正确的。
- 7、无水调试后，进行水压试验。系统上下水的压差必须严格控制在1.6MPa以内，以确保水流开关电动二通阀的有效性。

这提高了电动二通阀的产品安全性，保证了设备和人员的安全。甘肃江森二线制电动两通阀说明书江森自控盘管电磁阀。

江森楼宇自控VA7010系列的电动二通阀为常闭型，电源为AC220V□断电自动关闭水路，通电水路打开，空调开始制冷；因此大家在这种电动二通阀的接线过程中发现液晶温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。产品优缺点：缺点：空调水路打开需持续保持通电状态，因此造成驱动头使用寿命缩短；优点：价格实惠。故障应急处理：当驱动头烧毁，一般电动二通阀会自动关闭，应急措施可通过驱动头上的小拉柄将电动二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。北京江森阀门有限公司一家电/气动阀门厂家，始终专注于电动阀门、气动阀门、电动蝶

阀、气动蝶阀、电动球阀、气动球阀、电动闸阀、电动调节阀、气动调节阀等自控阀门的研发与生产。产品极具市场竞争力，质量保证，赢得广大用户认可，满足用户方案需求，为用户提供完整的流体控制解决方案。

北京江森电动二通阀安装在二通阀在靠近末端的出水管路上，所有的末端都安装二通阀时，主管必须增加旁通阀（推荐采用压差旁通）在风盘装有电动二通阀时，推荐使用风盘联控功能，尤其在电动二通阀配比大无缓冲水箱场合。二通阀有电磁阀合电动阀两种，建议选择电动二通阀，能手动打开，有利于冲洗。空调风机盘管上需不需要安装二通阀？从经济上考虑，不装二通阀，节约成本。装二通阀，可以有效节能和减少冷凝水的产生，同时，如果装了电通二通阀，一定记得在主机冷水机组的集分水和分集水之间的主管道上装上压差旁通阀，以调节主机系统压力。江森电动两通阀，北京江森电动两通阀。

北京江森电动二通阀安装在二通阀在靠近末端的出水管路上，所有的末端都安装二通阀时，主管必须增加旁通阀（推荐采用压差旁通）在风盘装有二通阀时，推荐使用风盘联控功能，尤其在二通阀配比大无缓冲水箱场合。二通阀有电磁阀合电动阀两种，建议选择电动二通阀，能手动打开，有利于冲洗。空调风机盘管上需不需要安装二通阀？从经济上考虑，不装二通阀，节约成本。装二通阀，可以有效节能和减少冷凝水的产生，同时，如果装了电通二通阀，一定记得在主机冷水机组的集分水和分集水之间的主管道上装上压差旁通阀，以调节主机系统压力。江森电动两通阀，电动二通阀。深圳江森VA7010电动两通阀尺寸图

北京江森阀门有限公司上海嘉定分公司。南昌北京江森VA7010电动两通阀价格

北京江森阀门的电动二通阀是中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。电动二通阀工作原理是驱动器由可逆同步马达驱动，并带磁性离合器。利用马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用，能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故当此马达没有电流通过时，能稳定地停在任何一点。当阀门全开或全关时，磁离合器分离，停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时针方向转动或逆时针方向转动。北京江森阀门有限公司专注于电动阀门、气动阀门、电动蝶阀、气动蝶阀、电动球阀、气动球阀、电动闸阀、电动调节阀、气动调节阀等自控阀门的研发与生产。产品极具市场竞争力，质量保证，赢得广大用户认可，满足用户方案需求，为用户提供完整的流体控制解决方案。南昌北京江森VA7010电动两通阀价格

北京江森阀门有限公司上海嘉定分公司目前已成为一家集产品研发、生产、销售相结合的贸易型企业。公司成立于2021-08-23，自成立以来一直秉承自我研发与技术引进相结合的科技发展战略。公司主要产品有江森电动二通阀，江森电动调节阀，江森电动蝶阀，江森电动球阀等，公司工程技术人员、行政管理人员、产品制造及售后服务人员均有多年行业经验。并与上下游企业保持密切的合作关系。北京江森阀门以符合行业标准的产品质量为目标，并始终如一地坚守这一原则，正是这种高标准的自我要求，产品获得市场及消费者的高度认可。我们本着客户满意的原则为客户提供江森电动二通阀，江森电动调节阀，江森电动蝶阀，江森电动球阀产品售前服务，

为客户提供周到的售后服务。价格低廉优惠，服务周到，欢迎您的来电！